

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	45233142-6	Przebudowa drogi Nr 118314R w km 0+000 - 0+920			
1	KNR 2-31	Mechaniczne odmulanie nawierzchni o głębokości 5 cm, Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. V-VI z wywiezieniem urobku na odl. do 1 km	m ²		
d.1	0103-05	920.00*3.00	m ²	2 760.000	
	analogia				
				RAZEM	2 760.000
2	KNR 6	Oczyszczenie rowów z wyprofilowaniem dna i skarp z namułu gr. 20 cm z częściowym odkrzaczeniem (ok. 100 mb) - z wywiezieniem urobku na odl. do 1 km	m		
d.1	1302-02	920.00*1.3	m	1 196.000	
	analogia				
				RAZEM	1 196.000
3	KNR 2-31	Wykonanie koryta w gruncie kat. II-IV - 30 cm głębokości koryta - z odwiezieniem urobku na odl. do 1 km	m ²		
d.1	0102-01	920.00*1.00*2+2*28.00*1.50	m ²	1 924.000	
	analogia				
				RAZEM	1 924.000
4	KNR 2-31	Przepusty rurowe pod zjazdami - rury PE karbowane o śr.80 cm	m		
d.1	0605-08	2*6.00	m	12.000	
	analogia				
				RAZEM	12.000
5	KNR 2-31	Przepusty rurowe - ścianki betonowe czołowe dla rur o śr. 80 cm	ściank.		
d.1	0605-05	2*2.00	ściank.	4.000	
	analogia				
				RAZEM	4.000
6	KNR 2-31	Ścieki z prefabrykatów betonowych o grubości 20 cm na podsypce piaskowej	m		
d.1	0606-02	20.00	m	20.000	
				RAZEM	20.000
7	KNR 2-31	Bariery ochronne stalowe jednostronne o masie 24.0 kg/m	m		
d.1	0704-01	20.00	m	20.000	
				RAZEM	20.000
8	KNR 2-31	Zakończenia barier ochronnych stalowych jednostronnych o masie 24.0 kg/m	m		
d.1	0704-05	2*1.00	m	2.000	
				RAZEM	2.000
8'	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu	m ²		
d.1	0114-05	40 cm	m ²	1 380.000	
	analogia	920.00*0.75*2			
				RAZEM	1 380.000
9	KNR 2-31	Podbudowa jezdni z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm	m ²		
d.1	0114-05	920.00*3.50+2*28.00*1.5	m ²	3 304.000	
	analogia				
				RAZEM	3 304.000
10	KNR 2-31	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych żwirowo-piaskowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszcz. 4 cm	m ²		
d.1	0312-01	920.00*3.50+2*28.00*1.5	m ²	3 304.000	
				RAZEM	3 304.000
10'	KNR 2-31	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych żwirowo-piaskowych - warstwa wiążąca asfaltowa - każdy dalszy 1 cm grubość po zagęszcz. - o 1 cm do gr 5 cm	m ²		
d.1	0312-02	920.00*3.50+2*28.00*1.5	m ²	3 304.000	
				RAZEM	3 304.000
11	KNR 2-31	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych żwirowo-piaskowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszcz. 3 cm	m ²		
d.1	0312-05	920.00*3.50+2*28.00*1.5	m ²	3 304.000	

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	3 304.000
12	KNR 2-31	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych żwirowo-piaskowych -	m ²		
d.1	0312-06	warstwa ścieralna asfaltowa - każdy dalszy 1 cm grubość po zagęszcz. - o 1 cm do gr. 4 cm			
		920.00*3.50+2*28.00*1.5	m ²	3 304.000	
				RAZEM	3 304.000
13	KNR 2-31	Nawierzchnia poboczy z tłucznia kamiennego - warstwa górna z tłucznia - gru-	m ²		
d.1	0204-05	bość po zagęszczeniu 7 cm			
		920.00*0.75*2	m ²	1 380.000	
				RAZEM	1 380.000
13'	KNR 2-31	Nawierzchnia poboczy z tłucznia kamiennego - warstwa górna z tłucznia - każ-	m ²		
d.1	0204-06	dy dalszy 1 cm grubość po zagęszczeniu - o 1 cm do gr. 8 cm			
		920.00*0.75*2	m ²	1 380.000	
				RAZEM	1 380.000

