

2512

Wyrzys z mapy
Skala 1:500

251

mj

250

mj2.5

RIVa

248

Nu 118306R jasf.

256

255
dr

RIVb

257

9/19/11

 dr

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	45233226-9	Przebudowa drogi gminnej Nr 118306R w km 0+465 ÷ 0+518 w Olszanicy			
1	KNR 2-31	Mechaniczne odmulanie nawierzchni o głębokości 5 cm, Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. V-VI z wywiezieniem urobku na odl. do 1 km	m ²		
d.1	0103-05	53,00*2,70	m ²	143,100	
	analogia				
				RAZEM	143,100
2	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 6,5 cm	m ²		
d.1	0114-07	Krotność = 0,8	m ²	143,100	
	analogia	53,00*2,70	m ²		
				RAZEM	143,100
3	KNR 2-31	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych żwirowo-piaskowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszcz. 4 cm	m ²		
d.1	0312-01	53,00*2,70	m ²	143,100	
				RAZEM	143,100
4	KNR 2-31	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych żwirowo-piaskowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszcz. 3 cm	m ²		
d.1	0312-05	53,00*2,70+2*0,50*4,00	m ²	147,100	
				RAZEM	147,100
5	KNR 2-31	Nawierzchnia poboczy z tłucznia kamiennego - warstwa górna z tłucznia - grubość po zagęszczeniu 7 cm	m ²		
d.1	0204-05	49,00*0,20*2	m ²	19,600	
				RAZEM	19,600